

Применение: контуры горячего и холодного санитарно-бытового водоснабжения, системы повышения давления, контуры и системы отопления и охлаждения

Характеристики

- Напорный бак со сменной мембраной для контуров горячего и холодного санитарно-бытового водоснабжения, систем повышения давления, контуров и систем отопления и охлаждения
- Сменная резиновая мембрана изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 4807
- Доступен с контрфланцем из нержавеющей стали
- 100% сделано в Италии
- Изготовлен в соответствии со стандартами 2014/68/UE (PED) и EN 13831
- Сертификаты: WRAS, ACS
- Высокий уровень персонализации
- Внешнее покрытие порошковыми эпоксидными красками обеспечивает высокую защиту от окисления и качественную эстетическую отделку
- Тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса



Код	Модель	Способность	Диаметр	Высота	Ввод водопроводный	Стандартное давление газового наполнения с завода - изготовителя	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура	Цвет поверхностной отделки
						Литры			
510142	ACS 1	1	120	197	M 1/2" Газ	3,5	10,0	-10 + 100	Серый
510242	ACS 2	2	120	240	M 1/2" Газ	3,5	10,0	-10 + 100	Серый
510342	ACS 3	3	170	245	M 3/4" Газ	3,5	10,0	-10 + 100	Серый
510542	ACS 5	5	170	275	M 3/4" Газ	3,5	10,0	-10 + 100	Серый
5105042	ACS 5 d. 160	5	160	315	M 3/4" Газ	3,5	10,0	-10 + 100	Серый
510842	ACS CE 8	8	220	305	M 3/4" Газ	3,5	10,0	-10 + 100	Серый
511242	ACS CE 12	12	260	315	M 3/4" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый
511642	ACS CE 16	16	260	379	M 3/4" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый
511842	ACS CE 18	18	260	420	M 3/4" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый
511842/01	ACS CE 18	18	260	420	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый
512442	ACS CE 24	24	260	517	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый
512442/01	ACS CE 24	24	260	517	M 3/4" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый
502442	AS CE 24	24	350	365	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый
502442/01	AS CE 24	24	350	365	M 3/4" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Серый