

pumpa[®]

blue line

PUMPA BLUE LINE PSX

ponorné drenážne čerpadlo **BLUE LINE PSX**

Ponorné drenážne čerpadlo. Je určené pre odčerpávanie drenážnej vody v odboroch stavebného inžinierstva, ako sú bane, lomy, vhodné pre odvodňovanie zatopených miestností alebo odčerpávanie zásobníkov, jazierok, apod.



Použitie

- Odčerpávanie drenážnej vody obsahujúcej abrazíva
- Pre stavebníctvo - bane, lomy, stavby
- Odčerpávanie odpadových vôd

Charakteristické konštrukčné znaky

- Obežné koleso čerpadla z vysoko chrómovej zliatiny
- Motor a čerpadlo sú z liatiny a nerezovej ocele
- Zvýšená hĺbka ponoru vďaka špeciálnej mechanickej upchávke odolné proti vysokému tlaku

Model	blue line PSX 21.5	blue line PSX 22.2	blue line PSX 32.2	blue line PSX 23.7	blue line PSX 33.7	blue line PSX 43.7	blue line PSX 45.5	blue line PSX 47.5	blue line PSX 67.5	blue line PSX 411
Kód	ZB00061248	ZB00061249	ZB00061251	ZB00061252	ZB00061253	ZB00061254	ZB00061255	ZB00061256	ZB00061257	ZB00061259
Maximálny prietok [m ³ /hod]	30	32	55	36	60	95	105	88	130	86,4
Maximálna výtláčná výška [m]	21	25	18,5	32	29	18	23	41	32	48,5
Napätie/frekvencia [V/Hz]	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Výkon [W]	1500	2200	2200	3700	3700	3700	5500	7500	7500	11000
Pripojenie	2"	2"	3"	2"	3"	4"	4"	4"	6"	4"
Maximálna hĺbka ponoru [m]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Maximálna teplota kvapaliny [°C]	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximálny priemer hrubých nečistôt [mm]	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	11,5	19,5	11,5
Dĺžka kábla [m]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Stupeň ochrany	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Trieda izolácie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Hmotnosť [kg]	37	40	40	58	58	59	67	108	110	123
Rozmery - dĺžka [mm]	620 x 270 x 315	620 x 270 x 315	620 x 270 x 315	670 x 320 x 345	670 x 320 x 345	670 x 320 x 345	710 x 320 x 345	895 x 395 x 455	895 x 395 x 455	925 x 395 x 455

Hydraulická krivka výkonu

